



冷链供应链监测**最易用且经济**的选择！

ITAG3 Pro 特性



加密的 PDF 数据报告

自动生成加密的 PDF 格式数据报告，无需任何软件。



集成式 USB 接口

无需任何数据线和读取器，随时随地快速连接计算机获取数据。



EN12830

符合 EN12830 指令

符合 EN12830:1999 指令（针对冷藏、冷冻、深冷和速冻食品或其他货物的运输、仓储和分销）



出厂参数预设置

所需参数原厂预先设置，使用前只需按键启动！



IP67 防护等级

食品级复合袋，完全防水，符合 IP67 防护等级。



符合航空运输安全指令

符合 RTCA/DO-160G 机载设备环境条件和测试规程，适用于设备在激活状态下的航空运输。



兼容 TempCentre 软件

通过 TempCentre 数据管理软件，实现数据获取、浏览、分析、导出及高效管理历史数据的功能。

ITAG3 Pro 温度记录标签是冷链温度监测应用的理想选择，作为一款高性价比的记录仪，它具有极易操作和友好化的设计，出厂参数预先设置使得您需要做的仅仅是按键启动然后将其放置于目标监测环境中，它将开始忠实且精确的监测整个冷链的温度状况。此外，其紧凑的外形设计可最大程度的减少您宝贵的有效空间占用，结合集成式 USB 接口和自动 PDF 生成功能，无需任何软件、数据线和专用读取器，实现随时随地快速连接计算机获取数据。

类型	参数预设置 / 一次性使用
传感器	内置 NTC 传感器
数据容量	7200 组
测量范围	-30°C...70°C (-22°F...158°F)
准确度	±0.5°C/0.9°F
分辨力	0.1°C /°F
启动模式	手动启动
记录间隔	12 秒 ...2 小时
报警模式	高低温报警
报警类型	单一型 / 累计型
电源	3.0V CR2032 锂电池
典型运行时间	60 天
货架期	1 年
显示	LED 指示灯 • 正常, 报警, 运行状态
按键	启动 / 停止
接口	USB 2.0
数据类型	• 温度 • 日期 / 时间
自动生成数据文件	加密 PDF 数据报告
软件	TempCentre
操作系统兼容性	WIN XP/7/8
校准	原厂抽样 6 点校准 (AQL 0.25)
认证	CE, EN12830, 空运货物运输条件鉴定书, 原厂验证证书
尺寸	80mm 长 x 47mm 宽 x 4mm 高
重量	约 10g
包装 / 材料	食品级复合袋 / 尼龙 +PE
防护等级	IP67